

リブーター 機能比較表

2013年11月現在

機種	製品名	WATCH BOOT nino	WATCH BOOT light	WATCH BOOT L-zero	WATCH BOOT mini
	型名	RPC-M2C	RPC-M5C	RPC-M4L	RPC-M4H
外観	フロント				
	リア				
外形寸法(mm)		160×42.5×160	220×45×170	360×50×64	220×45×170
アウトレット数		2	4	4	4
アウトレット形状		2極	2極平行接地	2極平行接地(抜留)	2極平行接地
最大制御容量		1000W	1500W	1500W	1500W
使用環境温度		5～40℃	5～40℃	0～50℃	5～40℃
最大消費電力(W)		3.9	5.2	4.7	5.8
LAN通信		10BASE-T/ 100BASE-TX	10BASE-T/ 100BASE-TX	10BASE-T/ 100BASE-TX	10BASE-T/ 100BASE-TX
シリアル通信		×	対応	対応	対応
PING監視機能		アウトレット毎4箇所	アウトレット毎4箇所	アウトレット毎4箇所	アウトレット毎4箇所
POP監視機能		アウトレット毎1箇所	アウトレット毎1箇所	アウトレット毎1箇所	アウトレット毎1箇所
Shutdown通信		×	対応	対応	対応
UPS連携		×	×	×	対応
NTTCP通信		×	×	×	対応
温度センサー		×	オプション対応	オプション対応	オプション対応
手動スイッチ		×	×	オプション対応	×
取付金具		ATTO2対応	ATTO2対応	標準品有	ATTO2対応
安全規格		特定電気用品認証品(電気用品安全法)			
RoHS指令		準拠			